

AFM Arbro

AFM Arbro 400 S AFM Arbro 1000



Arbro 400S 及び1000

は伐採木の送り、戻し動作を、ローラーではなく、自動のストローク方式で行われ、木の長さ設定は、高品質のArbromatで行われ、その正確性が確保されます。ストローク駆動は事前設定長さの位置で停止されます。又オプシ

ョンとして、径測定機能もあります。400Sタイプは特に、間伐作業向きの機種で、1000はよりヘビーな作業向きとなります。

枝払いのパワーは、他の同等機種より強力で、ワンボタン操作で行われます。ソーモーターは、信頼性の高い Volvo 製を使用し、カッターバーは 400S の場合 14",16" 1000 の場合 20" となります。

エクスカベーターへの搭載は、ローテーターが必要ですが、簡単な取り付けです。

余分な機能は排し、ハーベスターの基本機能のみを持つ、操作性に優れた、ハーベスターといえます。



仕様 Arbro 400S / Arbro 1000

型式	400S	1000
ナイフ最大開 (mm)	360	450
アーム最大開 (mm)	430	550
フィディング ストローク (mm)	660	660
枝払い力 (kN)	22	35
稼働圧 (bar)	175	180
ソー モーター 型式	FII-5	FII-10
ソーバー	14"/16"	20"
概算自重 (kg)	280	550
必要油流量 (l/min)	45-80	80-120
計測方式	Arbromat	

AFMFOREST

有限会社 フォレスト
山形県最上郡真室川町大字平岡445-16
Phone 0233-62-3823
Fax 0233-62-2438
e-mail u-forest@alto.ocn.ne.jp
web www.forest-machine.jp